

三連伸縮はしご サン太

ナカオの長年の技術を集めて開発したもので、振り出し作業を楽にし、運搬が便利な三連伸縮構造です。使いやすさと軽量化を追求した製品です。


最大使用質量
130kg

脚固定
ST-7.0
ST-8.0



便利
これまで必要だった2本のロープの操作が1本で容易に伸縮できます!

安全
安全にお使いいただくために以下のオプションをご用意しています。



【道路交通法施行令第22条3のイ】
車長の1.1倍を超える積載長は**違反**となります。
(事前に許可を得たものは除く)



道路交通法 施行令第22条
道路交法(五七条) 施行令 第二三条
三種積載物の長さ、幅又は高さはそれぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さの1.1倍の長さを超えないこと。
ロ 長さ 7千円以上
反則金 7千円以上
点数 1点



安定度の向上と路面の凸凹に対応できます。



最大使用質量 130kg

型 式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価 格(円税抜)
ST-7.0	7.02	2.93	19.0	93,000
ST-8.0	8.05	3.27	21.0	103,000

アルミ製ルーフキャリア アルラック

アルミの特性を100%生かして軽く、強く、さびない!



⇒詳しくは49P

補助ロープ
必要に応じて上はしごを1段のみ調節出来る機構を装備しています。


一連はしご ノッポシングル

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。

脚固定

NS-2.0
NS-3.0
NS-4.1

踏面幅 40mm



踏さんの止め方はラッパプレス式。

最大使用質量 100kg

型 式	全長 (m)	質量 (kg)	価 格(円税抜)
NS-2.0	2.01	4.1	22,000
NS-3.0	3.06	5.8	31,000
NS-4.1	4.11	7.5	38,500

二連伸縮はしご スカイライナー

大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。

脚固定

SL-5.1
SL-6.0
SL-7.2
SL-8.0

踏面幅 上/40mm
下/φ25mm



インサイド方式によるコンパクト設計。

最大使用質量 100kg

型 式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価 格(円税抜)
SL-5.1	5.06	3.03	12.5	60,500
SL-6.0	5.76	3.38	13.7	67,500
SL-7.2	7.16	4.08	15.9	75,000
SL-8.0	7.86	4.43	17.1	85,000

二連伸縮はしご スカイライトII

厳しい使用条件に耐える作業用として製作したもので、下端幅を広げ安定性も考慮しました。


脚固定

MED-6.5
MED-7.2
MED-8.0
*MED-9.5

踏面幅 上/40mm
下/φ27mm



最大使用質量
120kg
(MED-9.5は除く)



下端幅を広げた構造。

※MED-9.5は運賃別途
最大使用質量 120kg(但しMED9.5 100kg)

型 式	全長 (m)	縮長 (m)	質量 (kg)	価 格(円税抜)
MED-6.5	6.65	3.85	17.2	82,000
MED-7.2	7.35	4.20	18.8	88,000
MED-8.0	8.05	4.55	20.2	96,000
MED-9.5	9.45	5.25	23.0	120,000

※収納状態で4m以上の商品は運送の関係でお届け出来ない場合があります。(該当商品ピンク色付)

AL アルミ合金製

伸縮式(インサイド構造)
支柱を内に収めはしごの厚みを最小限に抑え収納、運搬が便利な構造です。

伸縮式(アウトサイド構造)
支柱を同列に並べガイドでカバーする構造です。

自在スベリ止め端具
傾斜自在のスベリ止め端具をつけたもの

軽自動車への積載可
道路交通法施行令第22条3のイに違反しません。

循環式はしご伸縮ロープ
循環式ですので、伸縮ロープが下に垂れ下がりません。

八の字構造
横すれへの安定度を向上させるため、はしご下端幅を八の字に広げました。

はしご
脚立
足場台
作業台
足場板
車両用製品
物流
イベント用製品