

	飛龍		勇馬				
	CDE-14-4	CDE-18-4	ESK-7	ESK-11S	ESK-11	ESK-14	ESK-18
		2P	(ESK-7)				4P
価格(円・税抜)	154,000	165,000	62,000	62,000	73,000	95,000	107,000
天板の高さ(m)	1.06~1.42	1.39~1.75	0.50~0.69	0.72~1.08	0.72~1.08	1.06~1.42	1.39~1.75
製品質量(kg)	25.3*3	26.8*3	15.5	11.9	16.2	21.4	23.3
最大使用質量(kg)	150	150	150	150	150	150	150
主材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
踏面幅(mm)	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
踏さん数※1	3	4	2	2	2	3	4
仮設工業会認定	○	○	○	○	○	○	○
天板寸法(mm)	520×1400~1800	500×1400~1800	500×1545	500×765	500×1545	500×1545	500×1545
設置寸法(mm)	伸縮脚(縮長時)	795×2055	881×2219	653×2001	709×1359	709×2186	795×2396
	伸縮脚(伸長時)	886×2634	973×2798	702×2119	802×1586	802×2413	883×2623
収納寸法(長さ×幅×厚/㎡)	1.75×0.82×0.23	1.75×0.88×0.23	1.69×0.65×0.17	0.92×0.71×0.22	1.69×0.71×0.17	1.71×0.86×0.24	1.71×0.88×0.27
滑り止め	天板部	パーリング加工+赤色滑り止めモール					
	踏さん	パーリング加工+赤色滑り止めモール					
標準装備	手がかり棒	スライド式2本 h=607mm	スライド式2本 h=607mm			スライド式4本 h=737mm	スライド式4本 h=737mm
	キャスター			φ50片側2個		φ50片側2個	φ50片側2個
	取り扱い説明ポップ			1枚標準	1枚標準	1枚標準	1枚標準
オプション							
飛龍	セーフティガード	○	○				
	横板	○	○				
	複側ガード	○	○				
勇馬	セーフティガード					○	○
	補助手摺 h=900mm			○		○	○
	連結ブリッジ(縦横兼用)			○	○*2	○	○
	アウトリガー					○	○
コーナーステージ						○(受注生産)	○(受注生産)

※1 踏さん数は天板を含みます  
 ※2 ESK-11Sを縦列に連結する時のみご利用になれます。  
 ※3 オプションの複側ガード1本、背面棒2本付質量  
 勇馬、楽駝、GTW-GTWXの表示価格にはオプションのキャスター(2個)が含まれます。(ESK-11Sは除く)

【オプション】※安全帯の固定は行わないで下さい。※運賃別途

セーフティガード			補助手すり												
〈楽駝〉〈勇馬〉〈飛龍〉			〈勇馬〉			〈楽駝〉			〈GTWX〉						
	型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)
	SGS-810	1.36	1本 9,000		HE-900	5.2	1本 32,000		HS-900	4.1	1本 29,500		HG-900	3.9	1本 32,000
photo:SKY-18-4 にSGS-810 2本装着			photo:ESK-18 にHE-900 2本装着			photo:SKY-18-4 にHS-900 2本装着			photo:GTWX-18 にHG-900 1本装着						

	楽駝			GTW・GTWX					
	SKY-11	SKY-15-4	SKY-18-4	GTW-7	GTW-10	GTW-12	GTW-16-4	GTWX-18	
			36P					38P	
価格(円・税抜)	75,000	97,000	110,000	56,500	63,500	70,500	92,500	109,000	
天板の高さ(m)	0.78~1.14	1.12~1.48	1.46~1.82	0.51~0.67	0.66~0.96	0.92~1.22	1.20~1.60	1.39~1.79	
製品質量(kg)	17.3	23.6	26.9	9.6	11.3	13.5	18.7	21.2	
最大使用質量(kg)	150	150	150	150	150	150	150	150	
主材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
踏面幅(mm)	60.0	60.0	60.0	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	
踏さん数	2	3	4	2	2	3	4	4	
仮設工業会認定	○	○	○	○	○	○	○	○	
天板寸法(mm)	520×1560	520×1560	520×1560	400×982	400×1290	400×1290	400×1510	500×1570	
設置寸法(mm)	伸縮脚(縮長時)	675×2228	737×2441	799×2654	520×1445	558×1832	620×1971	693×2345	
	伸縮脚(伸長時)	741×2456	803×2669	865×2882	562×1537	635×1993	697×2132	794×2558	
収納寸法(長さ×幅×厚/㎡)	1.70×0.68×0.18	1.71×0.74×0.26	1.72×0.80×0.28	1.08×0.52×0.18	1.39×0.56×0.18	1.38×0.62×0.18	1.60×0.69×0.18	1.66×0.84×0.18	
滑り止め	天板部	パーリング加工+赤色滑り止めモール						パーリング加工	パーリング加工
	踏さん	赤色滑り止めモール						パーリング加工	パーリング加工
標準装備	手がかり棒		スライド式4本 h=800mm	スライド式4本 h=800mm			スライド式4本 h=600mm	スライド式4本 h=600mm	
	キャスター	φ50片側2個	φ50片側2個	φ50片側2個	φ75片側2個	φ75片側2個	φ75片側2個	φ75片側2個	
	取り扱い説明ポップ	1枚標準	1枚標準	1枚標準					
オプション									
楽駝	セーフティガード		○	○					
	補助手摺 h=900mm	○	○	○					
	連結ブリッジ(縦横兼用)	○	○	○					
アウトリガー			○	○					
GTWX	補助手摺 h=900mm							○	

※踏さん数は天板を含みます  
 楽駝(SKY-15-4、SKY-18-4)、GTW-GTWX(GTW-16-4、GTWX-18)にはオプションの手がかり棒2本が含まれます。

アウトリガー			連結ブリッジ・横板												
〈勇馬〉〈楽駝〉			〈勇馬〉		〈楽駝〉		〈飛龍〉								
	型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)		型式	質量(kg)	価格(円・税抜)
	DOE	1.8	1本 12,500		HAE	8.3	1枚 40,000		HAS	8.5	1枚 38,000		HAC	11.4	1枚 66,000
photo:SKY-18-4 にDOE 片側中央1本装着															

脚立  
足場板  
作業台  
足場板  
車両用製品  
物流  
イベント用製品