アルミ製点検口昇降具

天龍（てんりゅう）

TNシリーズ

脚伸縮



ついに登場!天井点検口昇降専用タイプ

住宅、オフィス、学校、病院等の天井点検口への安全なアクセスを可能にした天井点検口専用の昇降具です。





photo:TN-3000　　photo:TN-2400

【オプション】

製品名	税抜価格(円)	税込価格(円)
支柱カバー	2,000	2,200



【製品スペック表】

※手がかり棒調整ピッチ50㎜　■最大使用質量:150kg

型　式	天井高 対応目安(㎜)	設置寸法(㎜)		収納寸法(㎜)			昇降面上部幅Ⓒ	質量(kg)	支柱カバー	税抜価格(円)	税込価格(円)
		幅Ⓐ	奥行Ⓑ	脚長	幅	厚さ					
TN-2400	2157~2400	776~882	1110~1240	2090	495	155	400	12.5	4個標準	121,800	133,980
TN-3000	2662~2950		1410~1540	2650				14.0	2個標準	136,800	150,480

※本製品は天井点検口へ昇降する専用の製品となっておりますので、その他の用途ではご使用しないでください。

天龍の特徴

POINT 1 建物の天井点検口へ安全な昇降が可能です。




POINT 2 スライド式手がかり棒を伸縮させることで、天井から最大630mmの突出しを確保できます。





POINT 3 目安天井高2400mmと3000mmでの2タイプをご用意しています。



POINT 4 アウトリガーを張り出すことで側方転倒を抑止できます。伸縮脚は20mmピッチで、最大240mm伸縮が可能です。



POINT 5 コンパクト設計で住宅、オフィス内の振り回し、エレベーターへの積載も可能。





軽自動車への積載可　自在滑り止め端具　伸縮式(インサイド構造)　伸縮式(逆コの字構造)　調整ピッチ　ハの字構造　開き止め中折れ式　伸縮式(アウトサイド構造)
連結、分解、組立式　固定式　特別教育が必要です